

GPT Realtime 2 · Pruébalo en el playground oficial sin código, después pídele a Claude Code que monte tu propia app de voz conectada a Shopify, Gmail y Calendar

CATEGORÍA · CÓDIGO Y DESARROLLO

Guía día-dos del lanzamiento del 7 de mayo 2026 cuando OpenAI metió a GA tres modelos nuevos de audio en la Realtime API: gpt-realtime-2 (voice-to-voice con razonamiento clase GPT-5, el principal), gpt-realtime-translate (interpretación simultánea sin pasar por texto) y gpt-realtime-whisper (transcr

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Cómo implementarlo paso a paso
- 05 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Guía día-dos del lanzamiento del 7 de mayo 2026 cuando OpenAI metió a GA tres modelos nuevos de audio en la Realtime API: gpt-realtime-2 (voice-to-voice con razonamiento clase GPT-5, el principal), gpt-realtime-translate (interpretación simultánea sin pasar por texto) y gpt-realtime-whisper (transcr

PARA QUÉ SIRVE

Guía día-dos del lanzamiento del 7 de mayo 2026 cuando OpenAI metió a GA tres modelos nuevos de audio en la Realtime API: gpt-realtime-2 (voice-to-voice con razonamiento clase GPT-5, el principal), gpt-realtime-translate (interpretación simultánea sin pasar por texto) y gpt-realtime-whisper (transcripción streaming). La página está pensada para gente que no programa: arranca con un flow de 5 pasos para probar el modelo en 60 segundos sin instalar nada (entrar al playground oficial platform.openai.com/audio/realtime, login con tu cuenta de OpenAI, escoger gpt-realtime-2, picar voz Cedar o Marin, dar permiso al micrófono y hablar).

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: gpt-realtime-2, openai.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Confirma requisitos: plan de Claude, herramientas y accesos que la tarea necesita.
- 2 Prepara el material (archivos, cuentas, datos) antes de empezar.
- 3 Ejecuta el método sobre un caso real pequeño, no sobre el proyecto completo.
- 4 Verifica el resultado contra lo que esperabas antes de repetirlo o automatizarlo.
- 5 Cuando funcione dos veces seguidas, conviértelo en rutina o skill.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Guía día-dos del lanzamiento del 7 de mayo 2026 cuando OpenAI metió a GA tres modelos nuevos de audio en la Realtime API: gpt-realtime-2 (voice-to-voice con razonamiento clase GPT-5, el principal), gpt-realtime-translate (interpretación simultánea sin pasar por texto) y gpt-realtime-whisper (transcripción streaming).

La página está pensada para gente que no programa: arranca con un flow de 5 pasos para probar el modelo en 60 segundos sin instalar nada (entrar al playground oficial platform.openai.com/audio/realtime, login con tu cuenta de OpenAI, escoger gpt-realtime-2, picar voz Cedar o Marin, dar permiso al micrófono y hablar).

Después, para cuando quieras montar tu propia app de voz con tu marca y tus tools, te entrega 4 prompts copy-paste para pegárselos a Claude Code — él arma todo: la app base con Next.js + server que mintea ephemeral key + cliente WebRTC con dropdown de voz y textarea de personalidad; la conexión MCP con tu Shopify para que el modelo busque productos y consulte pedidos en vivo (lectura libre, escritura con confirmación obligatoria); los conectores oficiales de Gmail y Google Calendar (lectura por MCP, escritura por function tools clásicos con dialog de aprobación); y el patrón ganador donde Claude Opus 4.7 vía Anthropic SDK actúa como cerebro vía un function tool ask_claude que se llama desde la sesión realtime cuando la pregunta requiere razonamiento profundo.

Encima, 5 personalidades listas para pegar en el campo Instructions del playground o en tu app (intérprete simultáneo ES↔EN con voz marin manteniendo nombres propios sin resumir, atención cliente Shopify con voz cedar haciendo lookup primero y nunca inventando inventario, asistente de calendario Gmail+Calendar confirmando antes de mandar, presentador en vivo con ritmo lento y pausas check-in, coach de pitch con voz sage escuchando 30s sin interrumpir), las 10 voces (Cedar y Marin nuevas exclusivas Realtime API + alloy/ash/ballad/coral/echo/sage/shimmer/verse retuned al stack nuevo) en tabla con vibe y caso de uso, los 3 prerequisites no técnicos (cuenta OpenAI con billing, Claude Code instalado, folder vacío), 5 casos reales en producción (interpretación de juntas Zoom, customer service Shopify, agente de inbox manejando, presentador demo guiada, coach de pitch) y los 5 errores caros con fix expresado como prompt para Claude Code (eco sin echoCancellation, MCP de escritura sin require_approval:always, prompt de chat largo en audio factura caro, no manejar mcp_approval_request cuelga sesión, ephemeral key sin Safety-Identifier es abuse fácil).

Cero raw code en la página — todo se resuelve abriendo el playground o pegándole prompts a Claude Code; el lector no necesita saber JavaScript ni TypeScript. Cierra con CTAs directos al playground y los docs oficiales (model page, realtime guide, MCP guide, voice agents, announcement, pricing).

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 Aplica el método sobre un caso pequeño y compara el resultado con lo que esperabas.
- 2 Si el resultado no sale, revisa primero los requisitos: plan, versión del modelo y accesos.
- 3 Anota lo que tuviste que corregir a mano: eso es lo que hay que añadir a tus instrucciones permanentes.
- 4 Cuando funcione dos veces seguidas, automatízalo como rutina o skill.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Código y desarrollo

Nivel: Intermedio

Lenguaje: TypeScript

Temas: gpt-realtime-2, openai

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)